




PARETE

RELIFE® ECO DUR ZETA

Pannello ad alta densità in polistirene RELIFE®, isolante prodotto con materia prima seconda Neopor® BMBcert™ di BASF proveniente da fonti rinnovabili e biomasse a ridotte emissioni di CO₂. Stampato con superficie esterna ed interna gofrata per un migliore aggrappaggio di collanti/ rasanti, presenta dei pre-tagli sulla superficie esterna per assorbire eventuali tensioni dovute a shock termici in parete ed è dotato di pellicola per resistere all'assorbimento d'acqua. Prodotto a marcatura CE e ETICS, certificato ReMade in Italy e conforme ai CAM. Norma di riferimento UNI EN 13163 e UNI EN 13499.



Campi d'applicazione: ideale per la realizzazione delle zoccolature di partenza nei sistemi a cappotto.

Dimensioni pannello: 1000x500 mm

RELIFE® ECO DUR ZETA

DIMENSIONI PALLET mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	M ² PALLET	M ³ PALLET	PACCHI PER PALLET	PEZZI PER PALLET	SPESSORE PANNELLO mm
1200 x 1000 x h.2600	1000x500	150	3,0	10	300	20
1200 x 1000 x h.2600	1000x500	100	3,0	10	200	30
1200 x 1000 x h.2600	1000x500	75	3,0	10	150	40
1200 x 1000 x h.2600	1000x500	60	3,0	10	120	50
1200 x 1000 x h.2600	1000x500	50	3,0	10	100	60
1200 x 1000 x h.2600	1000x500	35	2,8	10	70	80
1200 x 1000 x h.2600	1000x500	30	3,0	10	60	100
1200 x 1000 x h.2600	1000x500	25	3,0	10	50	120
1200 x 1000 x h.2600	1000x500	20	2,8	10	40	140
1200 x 1000 x h.2600	1000x500	20	3,0	10	40	150
1200 x 1000 x h.1600	1000x500	15	2,4	10	30	160
1200 x 1000 x h.1600	1000x500	15	2,7	10	30	180
1200 x 1000 x h.1600	1000x500	15	3,0	10	30	200