



Dimensioni: ø 90 mm

Inserto in polistirene espanso ad altissima densità, idoneo per il fissaggio di carichi leggeri o pesanti nei sistemi esterni a cappotto, al fine di bloccare l'ancoraggio ed evitare il ponte termico in parete. Per l'avvitamento nel cilindro di montaggio ANCORA si possono utilizzare anche direttamente viti autofilettanti o viti per legno, nonch viti con filettatura cilindrica e grande passo.

I carichi di utilizzo (P_U) consigliati, vengono determinati mediante un fattore di sicurezza globale del carico di rottura caratteristico (P_R).

Campi d'applicazione:

- ideale per pensiline, fascette serratubo, fermi per imposte, lampade, pannelli, appendiabiti, cassonetti, etc.

PROPRIETÀ ANCORA	U. M.	CODICE	ANCORA
Conducibilità termica dichiarata	W/mK	λ_d	0,033
Assorbimento d'acqua per immersione totale	%	WL(T)i	WL(T)i ≤ 1
Carico di utilizzo (PQ), forza laterale con incollaggio e incorporazione a rete	kN*	DS(70,-)	0,55 - 0,85
Carico di utilizzo (PZ), forza di trazione con incollaggio e incorporazione a rete	kN*	-	0,15 - 0,65
Reazione al fuoco	classe	-	E